

MANIGLIA A 45°

45° safety handle
manilla de 45°



RIVESTIMENTO
STANDARD
ANTIBATTERICO

ZMA1/01

RIVESTIMENTO
NYLON-RILSAN

N-ZMA1

cm

25x25

testo di capitolato:

maniglione di sicurezza curvato con angolo a 45°, costituito da un solo pezzo, senza giunzioni, realizzato in **acciaio con trattamento anticorrosione**, tubo Ø 32, rivestito con materiale **antiusura**, completo di: vite svasata di unione Ø 10, piattelli per fissaggio a parete in nylon o acciaio inox, a 6 fori, rosoni acciaio inox funzione "antivandalo". Capacità di carico 150 kg a norma UNI-CNR 10021/85 - 10011/85. **misura 60 cm Tipo Goman codice ...**

specifications:

bended safety handle with angle of 45° constituted by a single piece, without joints, realized in **steel with anticorrosion treatment**, tube Ø 32, treated with antiusury material, consisting of: screw Ø 10, 6 holes stainless steel or nylon disks for fixing to wall, antitheft function stainless steel rosette. Capacity 150 kg in respect of UNI-CNR 10021/85 - 10011/85. **measure 60 cm Goman Type code ...**

prescripciones:

manilla de seguridad curvada con ángulo a 45° constituida por una sola pieza, sin juntas, realizada en **acero con tratamiento anticorrosion**, tubo Ø 32, revestida con material **antiusura**, completa de: tornillo Ø 10, platillo inox 304 o nylon con 6 agujeros, para fijación a la pared, embellecedor inox antivandálico. 150 Kg de carga a norma UNI-CNR 10021/85 - 10011/85. **medida 60 cm Tipo Goman código ...**

