

## RIBALTABILE CON RINFORZO VERTICALE A TERRA

folding supporting bar with floor support  
 abatible con refuerzo vertical a tierra



RIVESTIMENTO  
 STANDARD  
 ANTIBATTERICO

ZB15/01  
 ZB16/01\*

RIVESTIMENTO  
 NYLON-RILSAN

N-ZB15  
 N-ZB16\*

cm  
 80  
 80



\*con portarotolo with toilet paper holder con portarollos

### testo di capitolato:

**barra di sicurezza, tipo ribaltabile, con rinforzo, con bloccaggio verticale** e sistema antinfortunistico, formata da 3 elementi realizzati in **acciaio con trattamento anticorrosione, rivestita** con materiale **antiusura**, completa di: barra costituita da un solo pezzo tubo Ø 32 senza giunzioni con rinforzo intermedio saldato, rinforzo in acciaio tubo Ø18 altezza cm. 80 con piastra a 4 fori per fissaggio a parete, perno di unione Ø 8, frizione in materiale sintetico termoplastico. Capacità di carico 150 kg a norma UNI-CNR 10021/85 - 10011/85. **misura 80 cm Tipo Goman codice ...**

### specifications:

folding supporting bar with floor support friction for vertical block constituted by 3 pieces, realized in **steel with anticorrosion treatment**, treated with antiusury material, consisting of: bar constituted by a single piece, without joints, intermediate prop welded, tube Ø32, supp. constituted in stainless steel 304, tube Ø18, height 80 cm, with 4 holes plate for fixing to wall, pivot Ø 8, thermoplastic friction. Capacity 150 kg in respect of UNI-CNR 10021/85 - 10011/85. **measure 80 cm Goman Type code ...**

### prescripciones:

barra de seguridad abatible con **refuerzo vertical a tierra embrague bloque vertical**, constituida por 3 piezas, realizada en **acero con tratamiento anticorrosión**, revestida con material **antiusura**, completa de: barra sin juntas con refuerzo intermedio, tubo Ø 32, refuerzo constituido por una sola pieza, tubo Ø18, altura 80 cm, con platillo con 4 agujeros para fijación a pared, perno de unión Ø 8, embrague en material sintético termoplástico. 150 Kg de carga a norma UNI-CNR 10021/85 - 10011/85. **medida 80 cm Tipo Goman código ...**

